

Статические распылители			цена \$
	PSU-04	Высота штока 10 см, без форсунки	4,95
	PSU-06	Высота штока 15 см, без форсунки	14,30
	SRS-12	Высота штока 30 см, без форсунки	25,35
	PROS-04	Высота штока 10 см, без форсунки	6,29
	PROS-06	Высота штока 15 см, без форсунки	20,79
	PROS-12	Высота штока 30 см, без форсунки	29,20
	PROS-04-PRS30	Высота штока 10 см, регулятор давления до 2,1 Атм	14,88
	INST-04	Высота штока 10 см, регулятор давления	13,14
	INST-04-CV	Высота штока 10 см, регулятор давления, антидренажный клапан	16,90
	INST-12	Высота штока 10 см, регулятор давления	38,49
	INST-12-CV	Высота штока 30 см, регулятор давления, антидренажный клапан	43,19
	462237	Антидренажный клапан для PS Ultra	1,62
437400	Антидренажный клапан для PROS	2,08	

Регулируемые форсунки			
	4-A	1,2 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	6-A	1,8 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	8-A	2,4 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	10-A	3,0 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	12-A	3,7 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	15-A	4,6 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	17-A	5,2 м, регулируемый сектор 0°-360°	3,12
	S-8A	2,4 м, регулируемая струйная форсунка	3,12
	S-16A	4,0 м, регулируемая струйная форсунка	3,12

Форсунки с фиксированным сектором				
	5Q, H, F	1,5 м, фиксированный сектор 90°, 180°, 360°	3,12	
	8Q, T, H, F	2,4 м, фиксированный сектор 90°, 120°, 180°, 360°	3,12	
	10Q, T, H, F	3,0 м, фиксированный сектор 90°, 120°, 180°, 360°	3,12	
	12Q, T, H, TT, TQ, F	3,7 м, фиксированный сектор 90°, 120°, 180°, 240°, 270°, 360°	3,12	
	15Q, T, H, TT, TQ, F	4,6 м, фиксированный сектор 90°, 120°, 180°, 240°, 270°, 360°	3,12	
	17Q, H	5,2 м, фиксированный сектор 90°, 180°	3,12	
	2Q, 2H	0,6 м, фиксированный сектор 90°, 180°	3,12	
	4Q, 4H	1,2 м, фиксированный сектор 90°, 180°	3,12	
	6Q, 6H	1,8 м, фиксированный сектор 90°, 180°	3,12	
	CS-530	Прямоугольник 1.5 м x 9 м (center strip)	3,12	
	ES-515	Прямоугольник 1.5 м x 4.5м (end strip)	3,12	
	LCS-515	Прямоугольник 1,5м x 4.5м (corner strip, left)	3,12	
	RCS-515	Прямоугольник 1.5 м x 4.5м (corner strip, right)	3,12	
	SS-530	Прямоугольник 1.5 м x 9 м (side strip)	3,12	
	SS-918	Прямоугольник 2.7 м x 5.5 м (side strip)	3,12	
	Баблеры с компенсатором давления (Flood)			
	PCN-25, 50, 10, 20	Баблер с компенсатором давления, расход 0,95, 1,9, 3,8, 7,6 л/мин	4,48	


	Баблеры с компенсатором давления (струйные)		
	MSBN-25Q	Баблер, расход 0,5 л/мин, 90°	4,68
	MSBN-50H	Баблер, расход 1,9 л/мин, 180°	4,68
	MSBN-10F	Баблер, расход 3,8 л/мин, 360°	4,68
	MSBN-50Q	Баблер, расход 1,9 л/мин, 90°	4,68
	MSBN-10H	Баблер, расход 3,8 л/мин, 180°	4,68
MSBN-20F	Баблер, расход 7,6 л/мин, 360°	4,68	


	Баблеры с компенсатором давления (Flood), ВР 1/2"		
	PCB-25, 50, 10, 20	Баблер с компенсатором давления, 0,95, 1,9, 3,8, 7,6 л/мин	9,75


	Баблеры с регулировочным винтом, ВР 1/2" (flood)		
	AFB	Максимальный расход 7,6 л/мин, компенсатор давления	5,85
	AFB-50	Максимальный расход 1,9 л/мин, компенсатор давления	5,85


Система корневого полива			
	RZWS-10-25	h=25 см, предустановленный баблер PSB-25, расход 0,95 л/мин	32,51
	RZWS-10-50	h=25 см, предустановленный баблер PSB-50, расход 1,89 л/мин	32,51
	RZWS-18-25	h=46 см, предустановленный баблер PSB-25, расход 0,95 л/мин	60,28
	RZWS-18-50	h=46 см, предустановленный баблер PSB-50, расход 1,89 л/мин	60,28






MP Rotator			
	MP100090	Регулируемый сектор 90-210°, радиус 2,5-4,6 м, ВР	16,69
	MP1000210	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 2,5-4,6 м, ВР	16,69
	MP1000360	Сектор 360°, радиус 2,5-4,6 м, ВР	16,69
	MP200090	Регулируемый сектор 90-210°, радиус 4-6,4 м, ВР	17,59
	MP2000210	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 4-6,4 м, ВР	17,59
	MP2000360	Сектор 360°, радиус 4-6,4 м, ВР	17,59
	MP300090	Регулируемый сектор 90-210°, радиус 6,7-9,1 м, ВР	18,49
	MP3000210	Регулируемый сектор 210-270°, радиус 6,7-9,1 м, ВР	18,49
	MP3000360	Сектор 360°, радиус 6,7 - 9,1 м, ВР	18,49
	MPCORNER	Регулируемый сектор 45-105°, радиус 2,5-4,6 м ВР	17,59
	MPLCS515	Полив полосой влево, 1,5 м x 4,5 м, ВР	17,59
	MPRCS515	Полив полосой вправо, 1,5 м x 4,5 м, ВР	17,59
	MPCS530	Полив полосой по центру 1,5 м x 9,1 м, ВР	17,59
	MPSTICK	набор из двух инструментов, для настройки сектора и радиуса	6,76

Роторные распылители			
	PGJ-04	Шток 10 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 4,3-11,6 м	29,92
	PGJ-06	Шток 15 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 4,3-11,6 м	47,66
	PGJ-12	Шток 30 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 4,3-11,6 м	61,60
	PGP-ADJ	Шток 10 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 8,2-15,8 м, красная форсунка	34,32
	PGP-04	Шток 10 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 7,3-14,0 м, синяя форсунка	37,25
	PGP-04 CV	Шток 10 см, регулируемый сектор 40-360°, рад. 7,3-14,0 м, антидрен. клапан	41,95
	PGP-12 CV	Шток 30 см, регулируемый 40-360о, рад. 7,3-14,0 м, антидренажный клапан	73,35
	I-20-04	Шток 10 см, регулируемый сектор 50-360°, рад. 7,3-14,0 м, антидрен. клапан	43,85
	I-20-04-SS	Стальной шток 10 см, регулируемый сектор 50-360°, радиус 7,3-14,0 м	59,10
	I-25-04	Шток 10 см, регулируемый сектор 50-360°, рад. 11,9-21,6 м, антидрен. клапан	95,35
	I-25-04-SS-B	Стальной шток 10 см, рег. сектор 50-360°, рад.11,9-21,6 м, антидрен.клапан	123,95
	I-40-04-SS	Стальной шток, регулируемый сектор 40-360°, рад. 13,4-23,2 м, антидрен.клапан	181,00
	I-40-04-SS-ON-B	I-40-04-SS с противостоящими форсунками	200,20
	I-60-ADS-B	Стальной шток, рег. сектор, низкий расход, рад.14,9-20,4 м, антидр.клапан	238,35
	I-60-36S-B	Стальной шток, нерегулируемый, низкий расход, рад.14,9-20,4 м, антидр.клапан	238,35
	I-90-36V-B	Регулируемый сектор, радиус 20,1-27,4 м, антидренажный клапан	324,15
	I-90-ADV-B	Нерегулируемый сектор, радиус 21,3-29,3 м, антидренажный клапан	324,15
	467955	Насадка искусственный дерн	133,45
462078	Антидренажный клапан для распылителей PGJ	1,43	
142300	Антидренажный клапан для PGP и I-20	1,90	

Электромагнитные клапаны			
	PGV-100G-B	Прямоточный, 1", ВР, без управления потоком	45,62
	PGV-101G-B	Прямоточный, 1", ВР, с управлением потока	50,41
	PGV-100-JTG-B	Прямоточный, быстроразъемный, 1", ВР, без управления потоком	46,75
	PGV-101-JTG-B	Прямоточный, быстроразъемный, 1", ВР, с управление потока	50,41
	PGV-151-B	Прямоточный/угловой, 1,5", ВР, с управлением потока	159,50
	PGV-201-B	Прямоточный/угловой, 2", ВР, с управлением потока	221,80
	ICV-201G-B	Прямоточный, 2", ВР, стеклонаполненный нейлон, с управлением потока	352,00
	606800	Соленоид переменного тока 24V	23,85
	458200	Соленоид постоянного тока 9V	55,00
	ACCU-SYNC-ADJ	Регулятор давления 1,4 - 7 Атм	154,00

Пусковые комплекты для капельного полива			
	PCZ-101-25	Клапан 1" PGV, фильтр, регулятор давления 1,7 Атм	117,50

Контроллеры			
	ELC-401i-E	4 станции, для внутренней установки	86,95
	ELC-601i-E	6 станций, для внутренней установки	97,60
	XC-401i-E	4 станции, для внутренней установки	132,00
	XC-601i-E	6 станций, для внутренней установки	155,80
	XC-801i-E	8 станций, для внутренней установки	195,00
	XC-401-E	4 станции, встроенный трансформатор, для наружной установки	211,20
	XC-601-E	6 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	146,40
	XC-801-E	8 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	299,99
	PCC-901-E	9 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	425,92
	PCC-901i-E	9 станций, для внутренней установки	381,55
	PCC-1201i-E	12 станций, для внутренней установки	452,00
	PCC-1201-E	12 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	496,90
	PCC-1501i-E	15 станций, для внутренней установки	589,18
	PCC-1501-E	15 станций, встроенный трансформатор, для наружной установки	635,33
	ICC-801PL	модульный, 8 станций с возможностью расширения до 32, пластик. корпус	730,40
	ICC-800M	модульный, 8 станций с возможностью расширения до 48, металл. корпус	1452,00
ICM-800	Модуль расширения на 8 станций для ICC	264,00	
ICM-400	Модуль расширения на 4 станции для ICC	132,00	
153400	трансформатор 220/24V	56,32	

Контроллеры с автономным питанием			
	SVC-100	автономное питание 9В, 1 станция, соленоид 9В в комплекте	237,60
	SVC-101-Valve-B	автономное питание 9В, 1 станция, соленоид 9В в комплекте + клапан	277,20
	SVC-200	автономное питание 9В, 2 станции, без соленоидов	356,40
	SVC-400	автономное питание 9В, 4 станции, без соленоидов	425,70
	WVP	дистанционный программатор	693,00
	WVC-100-E	контроллер на 1 зону, без соленоида	445,50
	WVC-200-E	контроллер на 2 зоны, без соленоида	514,80
WVC-400-E	контроллер на 4 зоны, без соленоида	594,00	
Дистанционные пульты управления			
	ROAM-KIT	для управления всеми контроллерами SRC, Pro-C, ICC, ACC	493,00
	ICR-KIT	для управления всеми контроллерами SRC, Pro-C, ICC, ACC	1633,50
Датчики погоды			
	MINI-CLIK	датчик дождя с регулировкой осадков 3-25 мм	61,60
	RAIN-CLIK	датчик дождя	58,08
	WR-CLIK	беспроводной датчик дождя	174,24
	SOLARSYNC	погодный сенсор, дождь-температура	227,04
	MWS	министанция погоды "дождь-ветер"	404,00
Аксессуары			
	HSBE-050	штуцерное колено 1/2" НР	0,60
	HSBE-075	штуцерное колено 3/4" НР	0,60
	HFT-100	гибкая соединительная труба, 30м	70,40
	SJ-7506	гибкое колено 3/4" X 1/2", длина 15 см	4,85
	SJ-706	гибкое колено 3/4" X 3/4", длина 15 см	4,85
	SJ-506	гибкое колено 1/2" X 1/2", длина 15 см	4,45
	SJ-512	гибкое колено 1/2" X 1/2", длина 30 см	5,33
	SJ-712	гибкое колено 3/4" X 3/4", длина 30 см	5,33
	SJ-7512	гибкое колено 1/2" X 3/4", длина 30 см	5,33
Микроорошение			
	SD-B-STK	Капельница Solo, 0-60 л/ч, на стойке, 360°	2,87
	HS-B-STK	Капельница Halo, 0-74 л/ч, на стойке, 360°	2,87
	TS-T-F	Капельница Trio, резьбовое соединение, 360°	4,25
	TS-T-H	Капельница Trio, резьбовое соединение, 180°	4,25
	TS-T-Q	Капельница Trio, резьбовое соединение, 90°	4,25